

Окис вуглецю — це
невидимий, безшумний убивця без запаху.



ПРОКИНЬТЕСЯ!

Системи сигналізації CO рятують життя.

Що таке окис вуглецю?

Окис вуглецю або монооксид вуглецю (CO) — це невидимий, безшумний, токсичний газ без запаху. У закритому приміщенні, наприклад у будинку або гаражі, вдихання CO може призвести до серйозних захворювань або смерті.

Які ознаки витоку CO?

- ✓ Головний біль і запаморочення
- ✓ Втома й слабкість
- ✓ Сльозовиділення й печіння в очах
- ✓ Нудота й блювота
- ✓ Втрата контролю над м'язами

Звідки виділяється CO?

З приладів, що використовують природний газ, роботу яких порушено:

- ✓ Плити
- ✓ Нагрівачі води
- ✓ Сушарки
- ✓ Печі
- ✓ Каміни

З вихлопних газів від:

- ✓ Газових і дизельних транспортних засобів
- ✓ Газових приладів
- ✓ Дров'яних печей

Придбайте систему сигналізації CO в місцевому магазині товарів для дому вже сьогодні.

ATCO always there.
anywhere.

Дізнайтеся, як захистити вашу оселю на сайті ATCOGas.com/CO



ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОРАД ЦЬОГО КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТКА ЩОБ ЗАПОБІГТИ ВИТОКУ СО У ВАШІЙ ОСЕЛІ

- Прилади, що працюють за рахунок спалювання палива (плити, водонагрівачі, каміни, печі тощо), підлягають регулярній перевірці кваліфікованим спеціалістом відповідно до специфікацій виробника. Остання перевірка (дата): _____
- Пальники газової плити підлягають щомісячній перевірці та заміні (в разі необхідності). Дата останньої заміни: _____
- Внутрішні та зовнішні вентиляційні отвори та димоходи підлягають очищенню від сміття, снігу та льоду (в разі необхідності).
- Простір навколо пристроїв, що працюють за рахунок спалювання палива, має бути вільним від сміття.
- Полум'я всіх газових приладів підлягає регулярній перевірці (воно має бути синього кольору).
- Під час використання дров'яних печей слід забезпечувати достатню кількість повітря (відкривайте вікно поблизу).
- Транспортні засоби не слід тримати в гаражі заведеними, навіть якщо вентиляційні вікна відчинені.

Належним чином встановлені системи сигналізації СО із регулярним технічним обслуговуванням допоможуть виявити витік СО

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОРАД ЦЬОГО КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТКА, ЩОБ ДОПОМОГТИ ВІЯВИТИ ВИТІК СО У ВАШІЙ ОСЕЛІ

- Система сигналізації СО підлягає встановленню та обслуговуванню відповідно до інструкцій виробників.
- Дату закінчення строку служби слід написати на сигналізації СО маркером.
Дати закінчення строку служби: _____
- Елемент живлення системи сигналізації СО слід замінювати щорічно, в разі необхідності.
- Систему сигналізації СО слід вакуумувати щомісяця.

ATCO always there.
anywhere.

Дізнайтеся, як захистити вашу оселю на сайті ATCOGas.com/CO

